

## **Полка кухонная открытая (косынка)**

типа ПКОн



**ПАСПОРТ**

(инструкция по сборке и эксплуатации)

# **ЕАС**

## 1. Назначение

Полка кухонная открытая предназначена для хранения и временной расстановки непортящихся продуктов и полуфабрикатов, посуды, кухонного инвентаря, моющих средств и прочего.

Производитель выпускает несколько модификаций полок кухонных:

- ПКОн 1 (полка кухонная открытая) – имеет 1 полку сплошную или перфорированную;
- ПКОн 2 (полка кухонная открытая) - имеет 2 полки сплошные или перфорированные.

## 2. Техническое описание

Полка кухонная открытая ПКОн имеет разборную конструкцию из нержавеющей стали AISI 430 (304). Крепится к стене при помощи боковых кронштейнов.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

Производитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

## 3. Технические характеристики

Полки кухонные открытые выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Высота ПКОн 1 – 300 мм;

Высота ПКОн 2 – 600 мм.

Таблица 1


Наименование	Д	Ш
ПКОн	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000	300, 400

Производитель может выпускать полки кухонные, открытые с другими габаритными размерами и количеством полок по спецзаказу.

Рекомендуемая распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 15 кг. Максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.


## 4. Инструкция по сборке

Схема сборки полок кухонных открытых одинарных



1. К полке (поз. 1) при помощи винтов (поз. 3) прикрепить боковые стенки (поз. 2);
2. Поставить полку на горизонтальную поверхность, выровнять и затянуть все винты;
3. Установить полку кухонную, открытую в сборе на предусмотренное место.

## Схема сборки полок кухонных открытых двухуровневых



1. К полке (поз. 2) при помощи болта М6х12 (поз. 3) и гайки М6 (поз. 4) прикрепить боковые стенки (поз. 1);

2. Поставить полку на горизонтальную поверхность, выровнять и затянуть все болты;

3. Установить полку кухонную, открытую в сборе на предусмотренное место.

### 5. Условия эксплуатации

– **Запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;**  
– **Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

– Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;

– Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

– Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

– Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

### 6. Хранение и транспортировка

Хранение полки кухонной открытой должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец полки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную полку кухонную открытую допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

### 7. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке полки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части полки по материалам, из которых она изготовлена.

### 8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации полки кухонной открытой составляет 1 год со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка кухонная открытая вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

#### 9. Комплект поставки

1	Полка сплошная	1(2)*
2	Косынка (бок)	2
3	Винт М4	4(0)*
4	Болт М6	0(8)*
5	Гайка М6	0(8)*
6	Паспорт (Инструкция по сборке и эксплуатации)	1
7	Упаковка	1

(\*) - указано для ПКОн-2

#### 10. Сведения о приемке

Полка кухонная открытая ПКОн \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ № 28.93.17-001-35831170-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### 11. Сведения об упаковке

Полка кухонная открытая ПКОн \_\_\_\_\_, упакована производителем согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)



ООО «Рест Металл»

350059, Краснодарский край, Краснодар г.,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1, помещение 8А  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

[mailbox@rest-metal.ru](mailto:mailbox@rest-metal.ru)

<https://rest-metal.ru>